

Han-Brid Quintax F snap-fit



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 15 003 3102
Спецификация	Han-Brid Quintax F snap-fit
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09150033102

Название

Категория	Контактные вставки
Серия	Han-Brid®
Название	Han-Brid® Quintax 3 A
Спецификация	Пружинные защелки snap-fit

Версия

Метод подключения	Подключение обжимом
Тип	Розетка
Размер	3 A
Число контактов	1
	4
	8
другие контакты	+ экранирование + 2 силовых контакта
Подробные данные	Обжимные контакты заказываются отдельно.

Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	0.14 ... 2.5 mm ²
Сопротивление изоляции	>10 ¹⁰ Ω
Предельная температура	-40 ... +70 °C
Циклы стыковки	≥500

Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Поликарбонат (PC)
-------------------------------	-------------------

Стр. 1 / 2 | Дата создания 2021-05-15 | Примечание: указанные здесь данные являются выдержками из онлайн-каталога. Полная и актуальная информация и данные приведены в документации пользователя. Обращаем ваше внимание на то, что пользователь несёт ответственность за проверку функциональности, соответствия действующим законам и директивам, а также за электрическую безопасность в конкретном случае применения.



Свойства материала

Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (серый)

Группа горючести материала согласно UL 94 V-0

RoHS совместим

Состояние ВЭА совместим

China RoHS e

Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Нет

Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Нет

Особо опасные жидкости предписания REACH Нет

Спецификации и допуски

Спецификации EN 60664-1
IEC 61984

UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

Коммерческие данные

Размер упаковки 1

Вес нетто 10 g

Страна изготовления Германия

код ТН ВЭД ЕС 85366990