

Han M Base Surface HC 2 Levers 2 Entries



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 37 016 0271
Спецификация	Han M Base Surface HC 2 Levers 2 Entries
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09370160271

Название

Категория	Кожухи
Серии кабельных/блочных кожухов	Han [®] M
Тип кабельного кожуха/корпуса	Накладной блочный кожух
Тип	Высокая конструкция

Версия

Тип блокировки	Две защелки
Размер	16 В
Версия	Боковой ввод
Кабельный ввод	2x Pg 29
Области применения	Кабельные/блочные кожухи для применения в жестких условиях окружающей среды

Технические характеристики

Предельная температура	-40 ... +125 °C
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E	4 4X 12

Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой алюминий
Поверхность (кабельный/блочный кожух)	C порошковым покрытием
Цвет (кабельный/блочный кожух)	RAL 9005 (черный)



Pushing Performance

Свойства материала

Материал (уплотнение)	FPM
Материал (фиксатор)	Нержавеющая сталь
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Нет
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Нет
Особо опасные жидкости предписания REACH	Нет

Спецификации и допуски

Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	Да

Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	395.2 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85389099